BATERIE INDUSTRIALĂ CU PLUMB ETANȘĂ - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST1900

12 volți	189	Ah C20	1,75 V/celulă	ABS	FR-V0 / UL94

Lungime / *Length (+-2mm)*	532,0	mm	20,9	Inch
Lățime *(+-2 mm)*	207,0	mm	8,1	Inch
Înălțime / height (+-2mm)	214,0	mm	8,4	Inch
Înălțime totală/*Total Height (cu terminal+-2mm*	220,0	mm	8,7	Inch
MASA / greutate *(+- 3,5%)*	53,6	Kg	118,2	Lbs

Descărcări cu intensitate constantă la 25 °C

Descărcare cu intensitate constantă (amperi) la 77 °F

V/celulă/Timp	5min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1h	2 ore	3 ore	4 ore	5 ore	6 ore	8 ore	10 ore	20 ore	100 ore	120 ore
1,85 V/celulă	nc	242.200	206.000	172.300	136.900	103.600	84.900	54.100	42.700	34.900	28.100	24.500	19.900	17.000	9.270	2.031	1.761
1,80 V/celulă	nc	309.500	248.900	203.700	161.600	120.500	95.100	59.000	46.000	37.300	30.200	26.300	21.100	18.000	9.360	2.051	1.778
1,75 V/celulă	nc	340.100	271.800	219.100	167.700	125.100	99.500	61.200	46.800	38.100	31.000	27.000	21.500	18.200	9.450	2.071	1.795
1,70 V/celulă	nc	370.600	290.200	230.200	174.600	130.100	102.600	63.600	48.200	39.100	31.800	27.600	21.800	18.400			
1,65 V/celulă	nc	400.000	308.600	244.600	184.200	133.300	106.000	65.400	50.200	40.500	32.700	28.200	22.100	18.700			
1,60 V/celulă	nc	232.500	330.000	260.600	194.400	139.000	109.800	67.600	51.700	41.700	33.800	28.800	22.300	18.900			

Descărcări la putere constantă (W/Elt) la 25 °C

Descărcare cu putere constantă (Wați/celulă) la 77 °F

V/celulă/Timp	5 min	10 min	15min	20 min	30 min	45 min	1h	2 ore	3 ore	4 ore	5 ore	6 ore	8 ore	10 ore	20 ore	100 ore	120 ore
1,85 V/celulă	nc	447.400	384.300	324.700	261.000	199.200	163.700	105.000	83.300	68.200	55.200	48.200	39.300	33.600	18.400	4.032	3,495
1,80 V/celulă	nc	564.900	458.100	378.200	303.200	229.900	182.400	113.800	89.100	72.500	59.000	51.500	41.500	35.600	18.500	4.054	3.514
1,75 V/celulă	nc	610.800	494.300	403.000	312.200	236.300	189.900	117.600	90.400	73.800	60.300	52.700	42.100	35.900	18.700	4.098	3.552
1,70 V/celulă	nc	650.700	520.400	420.300	323.200	244.800	195.300	122.000	92.800	75.700	61.700	53.700	42.700	36.200			
1,65 V/celulă	nc	695.800	549.000	443.200	338.100	248.700	200.400	124.700	96.300	78.000	63.200	54.700	43.300	36.900			
1,60 V/celulă	nc	738.100	577.500	467.000	354.500	257.800	206.400	128.200	98.800	80.200	65.100	55.800	43.600	37.200			

Toate informațiile sunt furnizate cu titlu indicativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Alegerea unei baterii pe baza acestor indicații nu angajează responsabilitatea societății ACEDIS. Datele sunt furnizate numai în scop informativ general și nu sunt obligatorii pentru societatea ACEDIS.

Versiune 180820

Pour tout renseignement contact@acedis.eu +(33) 2 38 87 38 40