



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST750

12 Volts	84	Ah C20	1,75 V/Cell	ABS	FR-V0 / UL94
Longueur / Length (+-2mm)			259,0	mm	10,2 Inch
Largeur / Width (+-2mm)			168,0	mm	6,6 Inch
Hauteur / height (+-2mm)			208,0	mm	8,2 Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)			214,0	mm	8,4 Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)			24,0	Kg	52,9 Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	175,780	135,548	118,440	103,588	79,900	59,784	48,128	29,100	20,700	16,200	13,500	11,600	9,190	7,700	4,020	0,881	0,763
1.80V/cell	201,630	149,366	129,814	111,672	84,130	61,946	49,726	30,000	21,400	16,700	13,900	12,000	9,460	7,860	4,100	0,898	0,779
1.75V/cell	229,360	167,696	141,188	118,440	87,702	63,920	51,042	30,900	21,900	17,100	14,200	12,300	9,660	8,000	4,190	0,918	0,796
1.70V/cell	252,484	181,796	150,494	126,054	92,214	66,646	52,546	31,400	22,400	17,600	14,600	12,500	9,820	8,140			
1.65V/cell	279,368	197,964	160,928	131,788	96,162	68,620	54,050	32,000	22,800	17,800	14,800	12,600	9,990	8,280			
1.60V/cell	307,098	232,500	169,858	138,744	99,922	71,158	55,272	32,600	23,100	18,200	15,100	12,900	10,200	8,430			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	341,878	265,080	232,932	204,826	158,766	119,380	96,350	58,400	41,900	32,900	27,400	23,700	18,800	15,800	8,300	1,819	1,576
1.80V/cell	388,220	289,238	252,860	218,738	165,816	122,764	98,888	59,900	42,900	33,700	28,100	24,300	19,300	16,100	8,420	1,845	1,599
1.75V/cell	437,100	321,668	272,600	229,830	171,268	125,584	100,768	61,300	43,700	34,300	28,600	24,700	19,600	16,300	8,530	1,869	1,620
1.70V/cell	475,640	344,792	287,076	242,050	178,224	129,626	102,930	61,900	44,400	34,900	29,100	25,000	19,800	16,500			
1.65V/cell	521,982	372,710	305,124	251,544	184,898	132,916	105,280	62,700	44,900	35,300	29,400	25,200	20,000	16,700			
1.60V/cell	567,384	397,996	318,754	262,260	190,162	136,394	106,690	63,300	45,100	35,700	29,700	25,500	20,200	16,800			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 170328

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  **+(33) 2 38 87 38 40**