



BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

www.acedis.eu

ST900

12 Volts	99	Ah C20	1,75 V/Cell	ABS	FR-V0 / UL94
Longueur / Length (+-2mm)		306,0	mm	12,0	Inch
Largeur / Width (+-2mm)		168,0	mm	6,6	Inch
Hauteur / height (+-2mm)		210,0	mm	8,3	Inch
Hauteur Hors tout/Total Height (with terminal+-2mm)		230,0	mm	9,1	Inch
MASSE / weight (+- 3,5%)		27,8	Kg	61,3	Lbs

Décharges à Intensité Cte à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	209,800	171,100	145,500	123,100	95,000	69,900	56,500	27,900	20,900	17,200	14,400	12,600	10,100	8,720	4,650	1,019	0,883
1.80V/cell	234,800	190,700	158,500	133,100	100,700	73,400	59,200	29,900	22,500	18,200	15,300	13,400	10,700	9,000	4,820	1,056	0,915
1.75V/cell	262,200	209,200	171,400	142,200	105,800	76,700	61,600	31,100	23,400	18,900	15,700	13,800	11,000	9,240	4,940	1,083	0,938
1.70V/cell	290,700	226,900	182,400	151,300	111,200	80,100	63,500	32,800	24,600	19,700	16,600	14,500	11,500	9,600			
1.65V/cell	321,500	242,800	195,300	159,600	116,500	82,800	65,300	34,000	25,600	20,500	17,100	15,000	11,900	9,870			
1.60V/cell	348,800	232,500	205,600	166,700	120,400	85,800	67,500	34,900	26,300	20,900	17,500	15,300	12,100	10,100			

Constant Current Discharge (Amperes) at 77 °F

Décharges à puissance Cte (W/Elt) à 25°C

V/cell/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	100h	120h
1.85V/cell	408,100	334,700	286,300	243,400	188,800	139,600	113,200	54,700	41,200	33,900	28,600	25,100	20,200	17,400	9,310	2,040	1,768
1.80V/cell	452,100	369,200	308,600	260,600	198,300	145,400	117,700	58,400	44,100	35,800	30,200	26,500	21,200	18,000	9,620	2,108	1,827
1.75V/cell	499,600	401,300	330,800	276,000	206,700	150,700	121,600	60,500	45,600	36,900	30,800	27,200	21,900	18,400	9,850	2,159	1,871
1.70V/cell	547,600	430,400	348,000	290,700	214,900	155,800	124,300	63,600	48,000	38,500	32,500	28,500	22,800	19,100			
1.65V/cell	600,700	457,200	370,300	304,600	223,900	160,400	127,200	65,500	49,700	39,900	33,400	29,400	23,500	19,600			
1.60V/cell	644,500	482,000	385,700	315,200	229,100	164,400	130,200	66,900	50,700	40,700	34,100	29,900	23,900	20,000			

Constant Power Discharge (Watts/Cell) at 77 °F

Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans notification. Le choix d'une batterie sur ces seules indications ne saurait engager la responsabilité de la société ACEDIS. Datas are provided for general information purpose only and are not binding for ACEDIS society.

Version 190408

Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  **+(33) 2 38 87 38 40**