



**Grup
electrogen pe benzină -
Pornire rapidă**

GE.ECHO 070 H BT AS



Date tehnice

Tensiune standard	V	230	400
Putere	kVA	4*	7
Putere activă	kW	3,2	5,6
Viteză	rpm	3000	
Frecvență	Hz	50	
Curent	A	14	10
Precizia tensiunii	V	+/- 5	
Precizia frecvenței	Hz	+/- 4%	

* Nu se utilizează simultan cu alimentarea trifazată.

Date generale

Pornire	Tip	Pornire cu tracțiune
Nivel de presiune acustică la 7 mt	dba	69
Rezervor	Lt	6
Consum de combustibil la sarcină 4/4	Lt/H	1,8
Capacitate baterie (recomandată)	Ah	-
Diametru țevă de eșapament	Mm	35
Dimensiuni (LxLxH)	Mm	760 x 520 x 620
Greutate uscată	Kg	91

Motor

HONDA

Marcă	-	
Model	-	GX390
Răcire	Tip	Aer
Ciclu	Tip	4 timpi
Putere mecanică	KWm	8,1
Număr cilindri / dispunere	-	1 - În
Diametru x cursă	Mm	88 x 64
Cilindree	Cm ³	38
Regulator de viteză	Tip	Mecanic

Alternator

Faze	-	3 + N
Grad de protecție	-	IP21
Răcire	-	Aer forțat
Regulator de tensiune	Tip	Condensator
Distorsiune de formă de undă	%	<5

Condiții de mediu

Temperatură	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Altitudine maximă	Mt	1000



www.elcos.net - info@elcos.net

Elcos s.r.l. S.S. 234 Km 58.250 - 26023 Grumello Cremonese CR - Italia

ECHIPAMENT

Capac de protecție
Șasiu pentru stivuitor cu sistem anti-răsturnare integrat
Șasiu ridicat
Pornire ușoară
Alternator stabilizat, performanță ridicată
Mâner pentru deplasări scurte
Întreținere ușoară
Tampoane de montare anti-vibrații

PANOU DE COMANDĂ LA BORD

n.1 priză CEE 16 A 2P + T
n.1 priză CEE 16 A 3P + N + T
Înterupător termic
Voltmetru LED
Contor de ore
Magnetotermic
Sistem de protecție împotriva separării electrice



DOCUMENTARE

Manual de utilizare și întreținere
Declarație de conformitate CE

OPȚIUNI

Telecomandă Conector: O.G-CNA-01
Kit conductă flexibilă de evacuare
Kit remorcă off-road

