



Grup generator Diesel

GE.ZIP 065 Y DM AE

Date tehnice

Tensiuni standard	V	230
Putere	kVA	6,5
Regim de funcționare	rpm	300
Frecvență	Hz	5
Curent	A	23
Precizia tensiunii	%	+9% -4
Precizie frecvență		+/- 3

Date generale

Punere în funcțiune	tip	Electric
Nivelul presiunii acustice la 7 m	dbA	69
Rezervor	lt	19
Autonomie la 75% sarcină	h	15
Baterie - capacitate minimă recomandată	Ah	45
Diametru țevă de eșapament		35
Dimensiuni (L x l x H)	cm	103 x 62 x 80
Greutate uscată	kg	222

Motor

Marcă	-	Yanmar
Model	-	L100
Răcire	tip	Aria
Ciclu	tip	diesel în 4 timpi
Putere mecanică	KWm	7,4
Nr. cilindri / dispunere	-	1 - L
Diametru și cursă		86x75
Cilindree	cm ³	43
Viteză de croazieră	tip	Meccanico

Alternator

Faze		1 + N
Grad de protecție		IP23
Răcire		Aer forțat
Regulator de tensiune	tip	AVR
Distorsiune Formă de undă	%	4

Condiții de mediu

Temperatură	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Altitudine maximă	mt	10

Avantaje

Supersilențios
Șasiu pentru stivuitor cu sistem anti-răsturnare integrat
Cârlig central de ridicare
Pornire ușoară Baterie de pornire cu plumb-acid
Alternator de înaltă performanță
Rezervor de combustibil integrat
Pornire electrică

Placă de control a sistemului

N. 2 CEE 2P+T 32A 230V
N. 1 CEE 2P+T 16A 230V
Presetare pentru conectarea ATS
Buton de pornire/oprire de urgență Cheie de pornire
Frecvențmetru Voltmetru -
Contoar de ore Siguranță
baterie Magnetotermică
Împământare



Manual și întreținere Documentație Declarație de conformitate CE

Opționale

Panoul QAMPE permite controlul și gestionarea grupurilor electrogene în caz de urgență cu principalul. Acesta controlează principalul, motorul și bateria și intervine în caz de necesitate. De asemenea, este prevăzut cu o comandă manuală în caz de defecțiune electronică, care menține protecțiile grupului electrogen active. Este pregătit pentru control de la distanță și este echipat cu un încărcător de baterii puternic și precis.



Panoul de control automat (QA MPE 017 B)

Articulație de dilatare flexibilă pentru evacuare
Kit remorcă off-road
Comandă radio
Telecomandă cu rază de acțiune de 20 până la 50 m

Datele tehnice pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirilor sau modificărilor aduse produsului.



FABRICAT IN
ITALIA

