



Generator Benzină

GE.ZIP 070 H BT AE

Date tehnice

Tensiuni standard	V	230	400
Putere	kVA	2,4*	7
Regim de funcționare	rpm	300	
Frecvență	Hz	5	
Curent	A	10	12
Precizia tensiunii	%	+9% -4	
Precizia frecvenței		+/- 3	

Date generale

Pornire	tip	Electric
Nivelul presiunii acustice la 7 m	dba	65
Rezervor	lt	19
Autonomie la 75% sarcină	h	9
Baterie - capacitate minimă recomandată	Ah	45
Diametru țeavă de eșapament		30
Dimensiuni (L x l x H)	cm	103 x 62 x 80
Greutate uscată	kg	212

Motor

Marcă	-	Honda
Model	-	iGX 390
Răcire	tip	aer
Ciclu	tip	benzină în 4 timpi
Putere mecanică	KW/m	8
Nr. cilindri / dispunere	-	1 - L
Diametru și cursă		89 x 65
Cilindree	cm ³	404
Viteză de croazieră	tip	Mecanic

Alternator

Faze		3 + N
Grad de protecție		IP23
Răcire		Aer forțat
Regulator de tensiune	tip	AVR
Distorsiune Formă de undă	%	4

Condiții de mediu

Temperatură	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Altitudine maximă	mt	10

* Nu se utilizează simultan cu alimentarea trifazată

Avantaje

Supersilențios
Șasiu pentru stivuitor cu sistem anti-răsturnare integrat
Cârlig central de ridicare
Pornire ușoară Baterie de pornire cu plumb-acid
Alternator de înaltă performanță
Rezervor de combustibil integrat
Pornire electrică

Placă de control a sistemului

N. 1 CEE 2P+T 32A 230V
N.1 CEE 2P+T 16A 230V
N. 1 CEE 3P+N+T 16A 400V
Presetare pentru conectarea ATS
Buton de pornire/oprire de urgență Cheie de pornire
Pământare Voltmetru
- Contoar de ore
Siguranță baterie
Magnetotermic



Documentație

Manual și întreținere
Declarație de conformitate CE

Opționale



Panoul QAMPE permite controlul și gestionarea grupurilor electrogene în caz de urgență cu sursa principală. Acesta controlează sursa principală, motorul și bateria și intervine în caz de necesitate. De asemenea, este prevăzut cu o comandă manuală în caz de defecțiune electronică, care menține protecțiile grupului electrogen active. Este pregătit pentru control de la distanță și este echipat cu un încărcător de baterii puternic și precis.

Panou de control automat (QA-MPE-017-B)
Articulație de dilatare flexibilă pentru evacuare
Kit remorcă off-road

Datele tehnice pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirilor sau modificărilor aduse produsului.



FABRICAT IN
ITALIA

Elcos s.r.l. S.S. 234 Km 58.250 - 26023 Grumello Cremonese CR - Italia PI 01084730199 tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220 - www.elcos.net - info@elcos.net

