



Grup generator Diesel

GE.ZIP 100 K DM AE

Date tehnice

Tensiuni standard	V	230
Putere	kVA	10
Regim de funcționare	rpm	3000
Frecvență Curent	Hz A	50
Precizia tensiunii	%	+9% -4%
Precizia frecvenței		+/-3

Date generale

Pornire	tip	Electric
Nivelul presiunii sonore la 7 m	dbA	77
Rezervor	lt	19
Autonomie la 75% sarcină	h	8
Baterie - capacitate minimă recomandată Ah		45
Diametru țeavă de eșapament		35
Dimensiuni (L x l x H)	cm	110 x 54 x 93
Greutate uscată	Kg	247

Motor

Marcă	-	Kohler KD425/2
Model	-	Aria
Ciclul de răcire	tip tip	4 timpi diesel
Putere mecanică	-	14
Număr cilindri / dispunere	mm	85 x 75
Alezaj și cursă Cilindree	cm³	851
Viteză de croazieră	tip	Meccanico

Alternator

Faze		1 + N
Grad de protecție		IP23
Răcire		Aer forțat
Regulator de tensiune	tip	AVR
Distorsiune Formă de undă		4

Condiții de mediu

Temperatură	°C	25
Umiditate relativă		30
Altitudine maximă	mt	1000

Avantaje

Supersilențios
Șasiu pentru stivuitor cu sistem anti-răsturnare integrat
Cârlig central de ridicare
Baterie Easy Start Starter cu plumb-acid
Alternator de înaltă performanță
Rezervor de combustibil integrat
Rezervă de combustibil
Pornire electrică

Panou de control al sistemului

N.2 CEE 2P+T 32A 230V
N.1 CEE 2P+T 16A 230V
Presetare pentru conectarea ATS
Buton de pornire/oprire de urgență
Cheie de pornire
Frecvențmetru
Voltmetru - Contoar de ore
Siguranță baterie
Magnetotermic
Împământare
Card de protecție a motorului



Documentație

Manual și întreținere
Declarație de conformitate CE

Opționale



Panoul QAMPE permite controlul și gestionarea grupurilor electrogene în caz de urgență cu sistemul principal. Acesta controlează sistemul principal, motorul și bateria și intervine în caz de necesitate. De asemenea, este prevăzut cu o comandă manuală în caz de defecțiune electronică, care menține activează protecțiile grupului electrogen. Este pregătit pentru control de la distanță și este echipat cu un încărcător de baterii puternic și precis.

Panou de control automat (QA MPE 017 B)
Îmbinare flexibilă pentru evacuare
Kit remorcă off-road
Control radio
Telecomandă cu rază de acțiune de 20 până la 50 m

Datele tehnice pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirilor sau modificărilor aduse produsului.



FABRICAT IN
ITALIA

Elcos s.r.l. S.S. 234 Km 58.250 - 26023 Grumello Cremonese CR - Italia PI 01084730199 tel +39 0372 72330 - fax +39 0372 7233220 - www.elcos.net - info@elcos.net

