



## VISION 1/1 STABILIZER



Recomandate pentru centrale termice, uz general

**Caracteristici:** tensiune de intrare **160-270Vac** (230Vac -30% / +17%); tensiune de ieșire: **230Vac +/-3%**; viteză de stabilizare: 25V/sec; tehnologie: servomotor; voltmetru tensiune de ieșire analogic; protecție la suprasarcină și scurtcircuit; LED-uri indicatoare stări.  
**Garanție:** 24 luni

| Model  | Putere | Dimensiuni (LxIxA) | Greutate | Preț listă [USD] |
|--------|--------|--------------------|----------|------------------|
| V1101  | 1 kVA  | 150 x 144 x 247 mm | 4,8 kg   | 81               |
| V1201  | 2 kVA  | 150 x 200 x 247 mm | 8,2 kg   | 126              |
| V1301  | 3 kVA  | 150 x 260 x 285 mm | 9,5 kg   | 154              |
| V1501  | 5 kVA  | 175 x 305 x 360 mm | 15,2 kg  | 235              |
| V10101 | 10 kVA | 220 x 430 x 485 mm | 31 kg    | 379              |



## VEGA



Recomandate pentru orice aplicație ce necesită tensiune stabilizată la +/-0,5%

**Caracteristici:** tensiune de intrare **230Vac +/-15%** sau +/-20% sau +/-25% sau +/-30% sau -25/+15% sau -35/+15% sau -45/+15%; tensiune de ieșire: **230Vac +/-0,5%**; viteză de stabilizare: 8-16 ms / V; tehnologie: servomotor, circuit de comandă cu microprocesor; capacitate suprasarcină: 200% - 2 minute; voltmetru tensiune de ieșire digital; protecție la suprasarcină și scurtcircuit. **Garanție:** 24 luni

| Model - Putere +/-15% | Model - Putere +/-20% | Dimensiuni (LxIxA)  | Greutate | Preț listă [EUR] |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------|
| 100-15 1 kVA          | 70-20 0,7 kVA         | 280 x 260 x 430 mm  | 16 kg    | 560              |
| 250-15 2,5 kVA        | 200-20 2 kVA          | 280 x 260 x 430 mm  | 23 kg    | 580              |
| 500-15 5 kVA          | 400-20 4 kVA          | 280 x 260 x 430 mm  | 28 kg    | 751              |
| 700-15 7 kVA          | 500-20 5 kVA          | 300 x 280 x 570 mm  | 41 kg    | 886              |
| 1000-15 10 kVA        | 700-20 7 kVA          | 300 x 280 x 570 mm  | 47 kg    | 1.028            |
| 1500-15 15 kVA        | 1000-20 10 kVA        | 300 x 280 x 570 mm  | 55 kg    | 1.173            |
| 2000-15 20 kVA        | 1500-20 15 kVA        | 350 x 600 x 610 mm  | 95 kg    | 1.885            |
| 2500-15 25 kVA        | 2000-20 20 kVA        | 390 x 520 x 1050 mm | 115 kg   | 2.383            |



## EMI3 M



Recomandate pentru orice aplicație ce necesită tensiune stabilizată la +/-1% (reglabil 1-5%)

**Caracteristici:** tensiune de intrare **230Vac +/-15%** sau +/-20% sau +/-25% sau +/-30%; frecvență de intrare 48-63 Hz; tensiune de ieșire: **230Vac +/-1%**; PF >0,99; viteză stab.: până la 80V/sec; tehnologie servomotor, circuit de comandă cu microprocesor; capacitate suprasarcină: 200% - 20 sec; afișaj LCD 2x16 car.; comunicație: contact releu; slot liber. Răcire naturală. **Garanție:** 24 luni

| Model +/-15% | Putere  | Dimensiuni (LxIxA) | Greutate | Preț listă [EUR] |
|--------------|---------|--------------------|----------|------------------|
| EMI3 M 5-2   | 5 kVA   | 328 x 540 x 500 mm | 45 kg    | 990              |
| EMI3 M 7,5-2 | 7,5 kVA | 328 x 540 x 500 mm | 59 kg    | 1.267            |
| EMI3 M 10-2  | 10 kVA  | 328 x 540 x 500 mm | 60 kg    | 1.346            |
| EMI3 M 15-2  | 15 kVA  | 450 x 839 x 620 mm | 115 kg   | 1.683            |
| EMI3 M 20-2  | 20 kVA  | 450 x 839 x 620 mm | 119 kg   | 2.138            |
| EMI3 M 25-2  | 25 kVA  | 450 x 839 x 620 mm | 196 kg   | 2.693            |
| EMI3 M 30-2  | 30 kVA  | 450 x 839 x 620 mm | 209 kg   | 3.247            |



## GEMINI



Recomandate pentru orice aplicație ce necesită tensiune stabilizată la +/-3%

**Caracteristici:** tensiune de intrare **230Vac -30 / +15%**; frecvență de intrare: **50 Hz +/-5%**; tensiune de ieșire: **230Vac +/-3%**; viteză de stabilizare: 50 msec; tehnologie: tiristoare - stabilizator electronic (static); randament >94%; capacitate suprasarcină: 150% - 5 sec; răcire naturală; LED-uri indicatoare de stare; protecție la suprasarcină și scurtcircuit. **Garanție:** 24 luni

| Model | Putere  | Dimensiuni (LxIxA) | Greutate | Preț listă [EUR] |
|-------|---------|--------------------|----------|------------------|
| E100  | 1 kVA   | 210 x 200 x 400 mm | 11 kg    | 541              |
| E250  | 2,5 kVA | 210 x 200 x 400 mm | 16 kg    | 625              |
| E500  | 5 kVA   | 280 x 260 x 430 mm | 25 kg    | 800              |
| E700  | 7 kVA   | 280 x 260 x 430 mm | 32 kg    | 1.302            |
| E1000 | 10 kVA  | 300 x 280 x 570 mm | 40 kg    | 1.462            |



## RE3 M



Recomandate pentru orice aplicație ce necesită tensiune stabilizată la +/-2%

**Caracteristici:** tensiune de intrare **230Vac +/-15%**; opțional **+/-20-25-30%**; frecvență de intrare: **48-63 Hz**; tensiune de ieșire: **230Vac +/-2%**; viteză de stabilizare: 100 msec; tehnologie: tiristoare - stabilizator electronic (static); randament **>97%**; capacitate suprasarcină: 200% - 1 min; răcire naturală sau forțată; afișaj LCD 2x16 car.; protecție la suprasarcină și scurtcircuit. **Garanție: 24 luni**

| Model +/-15% | Putere | Dimensiuni (LxIxA) | Greutate | Preț listă [EUR] |
|--------------|--------|--------------------|----------|------------------|
| RE3 M 6-2    | 6 kVA  | 328 x 500 x 540 mm | 44 kg    | 1.445            |
| RE3 M 9-2    | 9 kVA  | 328 x 500 x 540 mm | 58 kg    | 1.663            |
| RE3 M 12-2   | 12 kVA | 328 x 500 x 540 mm | 67 kg    | 1.997            |
| RE3 M 15-2   | 15 kVA | 328 x 500 x 540 mm | 69 kg    | 2.079            |
| RE3 M 20-2   | 20 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 103 kg   | 2.871            |
| RE3 M 25-2   | 25 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 127 kg   | 3.683            |
| RE3 M 30-2   | 30 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 154 kg   | 4.197            |
| RE3 M 40-2   | 40 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 170 kg   | 6.336            |



## ORION Y



Recomandate pentru orice aplicație ce necesită tensiune stabilizată la +/-0,5%

**Caracteristici:** tensiune de intrare **3x400 Vac +/-15%** sau **+/-20%** sau **+/-25%** sau **+/-30%** sau **-25/+15%** sau **-35/+15%** sau **-45/+15%**; tensiune de ieșire: **3x400Vac +/-0,5%**; viteză de stabilizare: 8-16 ms / V; tehnologie: servomotor, circuit de comandă cu microprocesor; capacitate suprasarcină: 200% - 2 minute; voltmetru tensiune de ieșire; protecție la suprasarcină și scurtcircuit. **IP21**. Opțional **Ip54**. **Garanție: 24 luni**

| Model - Putere +/-15% |        | Model - Putere +/-20% |        | Dimensiuni (LxIxA)  | Greutate | Preț listă [EUR] |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|----------|------------------|
| Y5-15                 | 5 kVA  | Y4-20                 | 4 kVA  | 390 x 1050 x 520 mm | 90 kg    | 2.322            |
| Y10-15                | 10 kVA | Y7-20                 | 7 kVA  | 390 x 1050 x 520 mm | 96 kg    | 2.406            |
| Y15-15                | 15 kVA | Y10-20                | 10 kVA | 390 x 1050 x 520 mm | 110 kg   | 2.635            |
| Y20-15                | 20 kVA | Y15-20                | 15 kVA | 410 x 1200 x 670 mm | 155 kg   | 3.184            |
| Y30-15                | 30 kVA | Y20-20                | 20 kVA | 410 x 1200 x 670 mm | 180 kg   | 3.697            |
| Y45-15                | 45 kVA | Y30-20                | 30 kVA | 410 x 1200 x 670 mm | 200 kg   | 4.486            |



## EMi3 T



Recomandate pentru uz general și industrial cu stabilizare la +/-1% (reglabil 1-5%)

**Caracteristici:** tensiune de intrare **400Vac +/-15%**; opțional **+/-20-25-30%**; frecvență de intrare: **48-63 Hz**; tensiune de ieșire: **3x400Vac +/-1%**; viteză de stabilizare: 100 msec; tehnologie: servomotor; randament **>96,5%**; capacitate suprasarcină: 200% - 20 sec; răcire naturală sau forțată; afișaj LCD 2x16 car.; protecție la suprasarcină și scurtcircuit. **Garanție: 24 luni**

| Model +/-15% | Putere | Dimensiuni (LxIxA)  | Greutate | Preț listă [EUR] |
|--------------|--------|---------------------|----------|------------------|
| EMi3 T 15-4  | 15 kVA | 450 x 620 x 839 mm  | 121 kg   | 2.039            |
| EMi3 T 20-4  | 20 kVA | 450 x 620 x 839 mm  | 164 kg   | 2.197            |
| EMi3 M 35-4  | 35 kVA | 450 x 620 x 839 mm  | 219 kg   | 3.742            |
| EMi3 M 55-4  | 55 kVA | 605 x 2110 x 640 mm | 369 kg   | 4.851            |



## RE3 T



Recomandate pentru orice aplicație ce necesită tensiune stabilizată la +/-2%

**Caracteristici:** tensiune de intrare **3x400Vac +/-15%** sau **+/-20%** sau **+/-25%** sau **+/-30%**; frecvență de intrare 48-63 Hz; tensiune de ieșire: **3x400Vac +/-2%**; PF > 0,99; viteză stab.: până la 70V/sec; tehnologie electronic (static); circuit de comandă cu microprocesor; capacitate suprasarcină: 200% - 1 min; afișaj LCD 2x16 car.; comunicație: contact releu; slot liber. **Garanție: 24 luni**

| Model +/-15% | Putere | Dimensiuni (LxIxA) | Greutate | Preț listă [EUR] |
|--------------|--------|--------------------|----------|------------------|
| RE3 T 15-4   | 15 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 80 kg    | 3.564            |
| RE3 T 20-4   | 20 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 117 kg   | 3.821            |
| RE3 T 30-4   | 30 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 164 kg   | 4.237            |
| RE3 T 45-4   | 45 kVA | 450 x 620 x 839 mm | 225 kg   | 5.595            |